

Surface de contact au sol	—
Pression sur le sol	—
Garde au-dessus du sol (minimum)	—
Profondeur normale de gué franchissable	—
Pente maximum pouvant être gravie	—
Angle d'approche (degré)	—
Angle de départ	—
Capacité de franchissement de tranchée	—
Rayon de virage :	
<i>Gauche</i>	—
<i>Droit</i>	—
Régime maximum permis par le régulateur	4.000 t/m
Vitesse correspondant au régime maximum	50 km/h
Consommation (sur routes dures)	—
Avec charge remorquée (litres aux 100 km)	30 litres
Sans charge remorquée	—
Consommation tous terrains	—
Rayon d'action	—
Contenance en litres :	
2 Réservoirs à carburant de 147 l.	294 litres
Dispositif de refroidissement	—
Carter du moteur	8 litres
Réservoir à huile	—
Boîte de vitesse	—
Différentiel de char	—
Commande finale (par unité)	—
Boîte auxiliaire	—
Pont avant	—
Pont arrière	—
Boîtier de direction	—
Dispositif de freinage	—
Moteur : <i>Marque</i> : Hotchkiss	<i>Modèle</i> : en ligne, 6 cyl., 4 temps
<i>Type</i> : 680	<i>Cylindrée</i> : 3 l. 016
<i>Carburant</i> : Essence	
Dispositif de refroidissement : (type)	Eau
Nombre de points de vidange :	2
Système électrique : Allumage (type) :	Batterie
<i>Batterie (nombre)</i> : 1	Volts ( <i>par unité</i> ) : 12 V.
Freins (de service normal) (type) :	Bendix
Pneus : <i>Dimensions</i> :	230 x 18
<i>Pression recommandée</i> :	
Roues : <i>Nombre au sol</i> : 6	et de secours : —
Ponts : <i>Nombre total</i> : 3	AV. : 1 AR. : 1 Intermédiaire : 1
Boîte de vitesse à démultiplicateur : 1	sans démultiplicateur : —
Système d'amarrage : Crochets AV. ( <i>nombre</i> ) : 2	Crochets AR. ( <i>nombre</i> ) : 2
Système de remorquage :	Crochet de remorquage AV. ou AR. et description
sommaire :	
Treuil : AV. : —	AR. : —
Armement :	Puissance :
Affûts :	
Equipage : 2 (et 11 passagers)	
<b>Renseignements complémentaires :</b>	
Capacité de traction : 3 tonnes.	